

## Para aplicaciones comerciales

Nombre del trabajo \_\_\_\_\_

Contratista \_\_\_\_\_

Lugar del trabajo \_\_\_\_\_

Autorización \_\_\_\_\_

Ingeniero \_\_\_\_\_

N.º de orden de compra del contratista \_\_\_\_\_

Autorización \_\_\_\_\_

Representante \_\_\_\_\_

# Serie PWHSJUMBO

## Bastidores para cartuchos JUMBO-SS

### Modelos de un solo cartucho de acero inoxidable

Tamaño de conexión: 2" MNPT (50 mm)

Velocidades de caudal: hasta 150 gpm (567 lpm)

Los bastidores para filtros ideales para una óptima comodidad y mayores ahorros. Los filtros para bastidor de la serie PWHSJUMBO están diseñados para aceptar cartuchos de la serie "JUMBO-SS" que permiten fácil instalación y remplazo. Los bastidores para filtros están hechos con acero inoxidable 316 y están clasificados para presiones de hasta 150 psi. Los accesorios para tuberías en los modelos de un solo cartucho son de rosca nacional para tuberías macho (Male National Pipe Thread, MNPT) de 2" con indicadores de presión instalados en los accesorios de entrada y salida. Los prácticos cierres de tapa con fleje son fáciles de usar, seguros y firmes. Una película de poliuretano protectora sobre el acero inoxidable es el acabado estándar.

### Características

- La tapa de compresión ajustable proporciona un sellado superior para ambos extremos del cartucho Jumbo
- Los cartuchos Jumbo de manejo simple son fáciles de instalar, de reparar y de cambiar
- Los bastidores admiten cartuchos de la serie "JUMBO SS"
- Construcción en acero inoxidable 316 resistente para una mayor duración
- Los cierres de tapa con fleje son prácticos, fáciles de usar, seguros y firmes
- Los accesorios de la tubería son de fácil alcance para una instalación simple
- Los indicadores de presión están instalados en los accesorios para tuberías
- Las patas de montaje resistentes son estándar
- Tres modelos disponibles para un amplio rango de velocidades de caudal

## PURE WATER



### Bastidores para filtros de cartucho Jumbo de calidad comercial de 316SS

N.º DE MODELO	MATERIAL	CAUDAL MÁXIMO (GPM)	ESTILO DE CARTUCHO	CANTIDAD DE CARTUCHOS	TAMAÑO DE LA TUBERÍA	CIERRE DE TAPA
PWHSJUM40	316SS	50	"40"	1	2" NPT	Banda en V
PWHSJUM90	316SS	100	"90"	1	2" NPT	Banda en V
PWHSJUM170	316SS	150	"170"	1	2" NPT	Banda en V

**Nota:** Los bastidores para cartuchos Jumbo de calidad comercial están clasificados para presiones de 150 psi (10 bar) y temperaturas de 212°F (100°C). Vienen con indicadores de presión incluidos e instalados en la entrada y la salida.

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener las medidas precisas, contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

## Cartuchos de filtro Jumbo



PWJPL40

### PWJPL40

N.º DE MODELO DEL BASTIDOR DEL FILTRO	CAPACIDAD EN MICRONES	N.º DE MODELO CON MEDIOS SINTÉTICOS	CANTIDAD POR ENVASE
40	1 Absolute	PWJPL40M1AB	1
	0.35	PWJPL40M.35	1
	1	PWJPL40M1	1
	5	PWJPL40M5	1
	20	PWJPL40M20	1
	50	PWJPL40M50	1
	100	PWJPL40M100	1



PWJPL90

### PWJPL90

N.º DE MODELO DEL BASTIDOR DEL FILTRO	CAPACIDAD EN MICRONES	N.º DE MODELO CON MEDIOS SINTÉTICOS	CANTIDAD POR ENVASE
90	1 Absolute	PWJPL90M1AB	1
	0.35	PWJPL90M.35	1
	1	PWJPL90M1	1
	5	PWJPL90M5	1
	20	PWJPL90M20	1
	50	PWJPL90M50	1
	100	PWJPL90M100	1



PWJPL170

### PWJPL170

N.º DE MODELO DEL BASTIDOR DEL FILTRO	CAPACIDAD EN MICRONES	N.º DE MODELO CON MEDIOS SINTÉTICOS	CANTIDAD POR ENVASE
170	1 Absolute	PWJPL170M1AB	1
	0.35	PWJPL170M.35	1
	1	PWJPL170M1	1
	5	PWJPL170M5	1
	20	PWJPL170M20	1
	50	PWJPL170M50	1
	100	PWJPL170M100	1

**Nota:** No debe usarse con agua que presente un riesgo microbiológico o cuya calidad sea desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema.



Una compañía de Watts Water Technologies



EE. UU.: Tel. (800) 224-1299 • [www.watts.com](http://www.watts.com)

Canadá: Tel. (888) 208-8927 • [www.watts.ca](http://www.watts.ca)